ADAPTADOR

HDMI Inalámbrico 50 m

UL-WRHD500

SKU: 0060215



Descripción

Adaptador HDMI Inalámbrico 50 m Ulink UL-WRHD500 permite proyectar de forma inalámbrica la pantalla de dispositivos como notebooks, laptops y computadores Mac en televisores, monitores o proyectores compatibles. Su funcionamiento inalámbrico permite transmitir contenido audiovisual sin necesidad de utilizar un cable HDMI entre el dispositivo fuente y la pantalla.

Utiliza tecnología inalámbrica de 2.4 y 5GHz y admite resoluciones de hasta 1920 × 1080p @ 60 Hz, permitiendo transmitir contenido en Full HD con una imagen fluida. Cuenta con una interfaz basada en HDMI 1.3, compatibilidad con HDCP 1.2 y un ancho de banda de hasta 4,95 Gbps, proporcionando las características necesarias para aplicaciones audiovisuales compatibles.

Su diseño compacto y portátil, junto con su funcionamiento Plug & Play, facilita su utilización en diferentes espacios sin requerir configuraciones complejas. Con un alcance de transmisión de hasta 50 metros y alimentación de 5 V / 1 A.

Característica	Especificación
Modelo:	UL-WRHD500
Tipo de producto:	Adaptador HDMI inalámbrico
Interfaz:	HDMI
Estándar HDMI:	HDMI 1.3
Protección de contenido:	HDCP 1.2
Resolución máxima:	1920 × 1080p @ 60 Hz
Formato de video:	Full HD
Ancho de banda:	Hasta 4,95 Gbps
Frecuencia inalámbrica:	2.4/5 GHz
Distancia de transmisión:	Hasta 50 metros
Alimentación:	5 V / 1 A
Funcionamiento:	Plug & Play
Dimensiones:	72,3 × 24,3 × 11 mm
Diseño:	Compacto y portátil
Aplicación:	Proyección y transmisión inalámbrica de pantalla

Características destacadas

- **Transmisión HDMI inalámbrica: permite enviar audio y video sin utilizar un cable HDMI de larga distancia.**
- **Alcance de hasta 150 metros: distancia máxima especificada para configuración 1T1R.**
- **Tecnología inalámbrica de 5 GHz: utilizada para la transmisión de la señal audiovisual.**
- **Full HD 1080p: admite resoluciones de hasta 1920 × 1080p @ 60 Hz.**
- **Ancho de banda de hasta 4,95 Gbps: adecuado para la transmisión de contenido audiovisual compatible.**
- **HDMI 1.3: estándar de interfaz HDMI especificado para el adaptador.**
- **HDCP 1.2: compatible con el estándar de protección de contenido indicado.**
- **Protocolos 802.11a/n: utiliza conectividad inalámbrica basada en estos estándares.**
- **Transmisión de audio y video: permite transportar ambos tipos de señal de manera inalámbrica.**
- **Alimentación 5 V / 1 A: requiere alimentación eléctrica de acuerdo con la especificación indicada.**

Nota técnica: el alcance de 150 m corresponde a la especificación indicada para configuración 1T1R. El alcance real puede variar dependiendo del entorno, obstáculos, interferencias y condiciones de instalación. Asimismo, la resolución y frecuencia máxima de 1920 × 1080p @ 60 Hz dependen de los dispositivos fuente y pantalla utilizados.